

Дюбель для гипсокартона GKD



Описание

Дюбель для гипсокартона GKD — это самосверлящий металлический дюбель с двойным режущим наконечником для крепления в гипсокартон. Подходит для винтов диаметром от 4 до 4,5 мм и резьбы М4.

Применение

Монтаж выключателей, карнизов, настенных шкафов, светильников, кабельных каналов, плинтусов.

Диапазон нагрузки: 0,10–0,15 кН

Дюбель для гипсокартона GKD



- Саморез для гипсокартона
- Идеальный центрирующий наконечник

Описание	артикул	длина анкера мм	подходит для винтов диаметром мм	кол-во в упаковке шт	вес упаковки кг	кол-во в коробке шт
GKD 39	37305001	39	Ø 4,0 - 4,5	100	0,68	2400

Данные о нагрузках и производительности			GKD 39	
Средние предельные нагрузки, гипсокартон d=12,5мм	Num	(кН)	0,45	
Средние предельные нагрузки, газобетон LC 25/28	Num	(кН)	0,40	
Средние предельные нагрузки, гипсовая панель	Num	(кН)	1,00	
Рекомендуемые нагрузки, гипсокартон d=12,5мм	доп. N	(кН)	0,10	
Рекомендуемые нагрузки, газобетон LC 25/28	доп. N	(кН)	0,10	
Рекомендуемые нагрузки для гипсовой панели	доп. N	(кН)	0,15	

Установка

