

Дюбель-гвоздь ND



Дюбель-гвоздь ND-S

Дюбель-гвоздь ND-Z

Описание

Дюбель-гвоздь ND — это быстрозабиваемый нейлоновый дюбель с предварительно установленным оцинкованным дюбель-гвоздем, подходящий для большинства типов оснований. Он устойчив к атмосферным воздействиям и температуре от -40°C до 80°C. Дюбель-гвоздь можно открутить для повторной регулировки или удаления.

Применение

Рамы, плинтусы, деревянные рейки, трубные зажимы, уголки, кронштейны.

Диапазон нагрузки: 0,04 – 0,36 кН



Дюбель-гвоздь ND

→ Высококачественный полиамид с оцинкованным шурупом-гвоздем

→ С потайной головкой и цилиндрической головкой

Описание	артикул тип ND-S потайной	артикул тип ND-Z цилиндрическая головка	длина анкера мм	толщина крепления tfix мм	диаметр головки пластиковая втулка ND-S/ND-Z мм	диаметр головки гвоздь ND-S/ND-Z мм	кол-во в упаковке ND-S/ND-Z шт	кол-во упаковок в коробке ND-S/ND-Z шт	вес коробки ND-S/ND-Z кг
ND 5/30	70105101	70105181	30	5	9	8,4	100 / 100	36 / 36	9,9 / 9,9
ND 5/40	70115101	-	40	15	9	8,4	100 / -	27 / -	9,6 / -
ND 6/35	70205101	70205181	35	5	10	9	100 / 100	16 / 16	6,4 / 6,4
ND 6/50	70220101	70220181	50	20	10	9	100 / 100	16 / 16	8,3 / 8,3
ND 6/60	70230101	-	60	30	10	9	100 / -	16 / -	8,3 / -
ND 6/75	70245101	-	75	45	10	9	100 / -	16 / -	11,8 / -
ND 8/60	70305101	70305181	60	20	13	12	100 / 100	8 / 9	8,7 / 9,8
ND 8/80	70315101	70315181	80	40	13	12	100 / 100	8 / 8	10,6 / 10,6
ND 8/100	70325101	-	100	60	13	12	100 / -	8 / -	12,9 / -
ND 8/120	70335101	-	120	80	13	12	100 / -	8 / -	13,8 / -
ND 8/140	70345101	70345181	140	100	13	12	100 / 50	6 / 8	10,1 / 13,5

Нагрузки, в любом направлении

			ND 5	ND 6	ND 8
Рекомендуемые нагрузки, бетон C20/25	рек. F	(кН)	0,18	0,26	0,36
Рекомендуемые нагрузки, полнотелый кирпич MZ 12	рек. F	(кН)	0,16	0,22	0,30
Рекомендуемые нагрузки, газобетон G2	рек. F	(кН)	0,04	0,06	0,08
Эффективная глубина крепления	hef	(мм)	25	30	40

Параметры установки

Диаметр просверленного отверстия	d _o	(мм)	5	6	8
Глубина просверленного отверстия	h ₁	(мм)	35	40	50

Установка

