

Универсальный дюбель UD



Универсальный дюбель UD



Универсальный дюбель UD-K

Описание

Проверенная временем конструкция универсального дюбеля UD гарантирует надежное и безопасное крепление практически к любым материалам основания. Подходит для использования с шурупами по дереву.

Применение

Электрические выключатели, кабели, карнизы, рейки, сантехника, полки, лёгкие шкафы.

Диапазон нагрузки: 0,12 – 1,14 кН




Универсальный дюбель UD



- Высококачественный пластик
- Для почти всех типов базовых материалов

Описание	артикул тип UD	артикул тип UD-K	длина анкера мм	анкер Ø мм	кол-во в упаковке шт	кол-во упаковок в коробке UD UD-K	вес коробки кг UD UD-K
UD 5/31	71010101	71010181	31	3-4	100	54 54	2,8 2,8
UD 6/36	71110101	71110181	36	4-5	100	36 36	3,0 3,0
UD 8/51	71210101	71210181	51	5-6	50	27 27	3,0 3,0
UD 10/61	71310101	71310181	61	7-8	25	54 54	4,5 4,5
UD 12/71	71410101	71410181	71	8-10	25	36 27	3,5 2,7
UD 14/75	71510101	71510181	75	10-12	20	27 27	3,5 3,5



Мин. длина винта

Длина анкера
+ толщина штукатурки, плитки и т. д.
+ толщина крепёжного элемента (аксессуара)
+ 1 x диаметр анкера
= мин. длина винта LS

Данные о нагрузках и производительности			UD 5/31	UD 6/36	UD 8/51	UD 10/61	UD 12/71	UD 14/75
Средние предельные нагрузки, бетон C20/25	Num	(кН)	0,70	1,50	3,40	3,75	4,70	5,70
Рекомендуемые нагрузки, бетон C20/25	рек. F	(кН)	0,14	0,30	0,68	0,75	0,94	1,14
Рекомендуемые нагрузки, газобетон P4	рек. F	(кН)	0,12	0,18	0,32	0,42	0,42	-
Рекомендуемые нагрузки, пустотелый кирпич HLz12	рек. F	(кН)	0,14	0,17	0,24	0,26	0,27	-
Рекомендуемые нагрузки, гипсокартон 12,5 мм	рек. F	(кН)	0,12	0,14	0,2	0,2	0,22	0,44 ¹⁾
Эффективная глубина установки анкера	h _{ef}	(мм)	31	36	51	61	71	75
Параметры установки								
Диаметр просверливаемого отверстия ²⁾	d ₀	(мм)	5	6	8	10	12	14
Глубина сверления	h ₁	(мм)	40	45	60	75	85	90

¹⁾ 2 листа гипсокартона 12,5 мм

²⁾ Газобетон: используйте сверло диаметром 1 мм; пустотелые материалы: сверлите без ударного воздействия.

Установка

