

Анкер клиновой В-В



→ Сталь оцинкованная; Большая шайба DIN EN ISO 7094 (ранее DIN 440)

→ Одобрено для бетона без трещин

Наименование	Артикул	Стандартная глубина установки				Уменьшенная глубина установки				длина анкера, l (мм.)	размер и длина резьбы (мм.)	упак. (шт.)	вес упак. (кг.)
		толщина закр. детали, t _{кр.} (мм.)	Ø бура, глубина отверстия d ₀ × h ₁ (мм.)	глубина установки, h _{ном.} (мм.)	эффектив. глубина установки, h _{эф.} (мм.)	толщина закр. детали, t _{кр., ред.} (мм.)	Ø бура, глубина отверстия d ₀ × h ₁ (мм.)	глубина установки, h _{ном., ред.} (мм.)	эффектив. глубина установки, h _{эф., ред.} (мм.)				
B-U 12-85-100/180 ¹⁾	01340701	85	12x90	82	65	100	12x75	67	50	180	M12x100	25	4,74
B-U 12-105-120/200 ¹⁾	01345701	105	12x90	82	65	120	12x75	67	50	200	M12x100	25	5,05
B-U 12-125-140/220 ¹⁾	01350701	125	12x90	82	65	140	12x75	67	50	220	M12x80	25	5,90
B-U 12-145-160/240 ¹⁾	01355701	145	12x90	82	65	160	12x75	67	50	240	M12x80	20	5,09
B-U 12-160-175/255 ¹⁾	01365701	160	12x90	82	65	175	12x75	67	50	255	M12x80	20	5,36
B-U 12-190-205/285 ¹⁾	01370701	190	12x90	82	65	205	12x75	67	50	285	M12x80	20	5,88
B-U 12-230-245/325 ¹⁾	01375701	230	12x90	82	65	245	12x75	67	50	325	M12x80	20	6,56
B-U 12-260-275/355 ¹⁾	01380701	260	12x90	82	65	275	12x75	67	50	355	M12x80	10	3,48
B-U 12-300-315/395 ¹⁾	01385701	300	12x90	82	65	315	12x75	67	50	395	M12x80	20	7,80
B-U 12-335-350/430 ¹⁾	01390701	335	12x90	82	65	350	12x75	67	50	430	M12x80	20	8,00
B-U 16-80-98/200 ²⁾	01525701	80	16x110	102	82	98	16x95	84	64	200	M16x110	10	3,75
B-U 16-100-118/220 ²⁾	01530701	100	16x110	102	82	118	16x95	84	64	220	M16x80	10	4,25
B-U 16-130-148/250 ²⁾	01535701	130	16x110	102	82	148	16x95	84	64	250	M16x80	10	4,72
B-U 16-165-183/285 ²⁾	01540701	165	16x110	102	82	183	16x95	84	64	285	M16x80	10	5,32
B-U 16-200-218/320 ²⁾	01545701	200	16x110	102	82	218	16x95	84	64	320	M16x80	10	5,95
B-U 16-220-238/340 ²⁾	01550701	220	16x110	102	82	238	16x95	84	64	340	M16x80	10	6,16
B-U 16-260-278/380 ²⁾	01557701	260	16x110	102	82	278	16x95	84	64	380	M16x80	10	6,75
B-U 16-300-318/420 ²⁾	01560701	300	16x110	102	82	318	16x95	84	64	420	M16x80	10	7,35

¹⁾ Ø шайбы M12 DIN EN ISO 7094 = 44 мм., толщина 4 мм.

²⁾ Ø шайбы M16 DIN EN ISO 7094 = 56 мм., толщина 5 мм.

Инструмент для установки анкера BSW



→ Установочный инструмент для клинового анкера M6 - M16; Сталь, оцинкованная

→ С разъемом SDS plus

Наименование	Артикул	Подходит для клиновых анкеров	Длина мм.	Упаковка шт.	Вес в упаковке кг.
BSW M6-M16	43990101	B/BZ M6 - M16	140	1	0,13

новинка